

Firma / Betrieb:  
Abteilung:  
Arbeitsplatz / Tätigkeit:

Zuständiger Arzt:  
Unfalltelefon:  
Ersthelfer:

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

## Sekumatic FKS

Klarspüler für die Instrumentenaufbereitung

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung

- H319 Verursacht schwere Augenreizung
- Wassergefährdungsklasse: 2

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen
- Nach Umgang stets die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen
- In Originalgebinden, nicht unter 0°C und über 25°C lagern

**Handschutz:** 1-4 Stunde(n) (Durchbruchzeit): Butylkautschuk, Nitrilkautschuk

**Augenschutz:** Schutzbrille, Chemikalienschutzbrille oder Vollgesichtsschutz

**Körperschutz:** Nicht erforderlich bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts

**Atenschutz:** Nicht erforderlich bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Zum Löschen Wassersprühstrahl (Nebel), Schaum, Löschpulver oder CO<sub>2</sub> verwenden.

Kleine verschüttete Menge mit reichlich fließendem Wasser spülen. Bei Verschütten größerer Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfluss in Gewässer erfolgen kann. Verschüttetes Material in einen geeigneten Behälter für Entsorgung geben.



**Feuer:**  
**Sicherheit:**

### ERSTE HILFE

**Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser für 15 Minuten ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort Arzt verständigen.

**Hautkontakt:** Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.

**Verschlucken:** Den Mund mit Wasser ausspülen. Betroffene Person an die frische Luft bringen. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sofort einen Arzt verständigen.

**Einatmen:** Bei auftreten von Symptomen einen Arzt verständigen.



**Rettungsdienst:**  
**Arzt und Ersthelfer:** siehe Aushang Notfallplan

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung des Produktes sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Vermeiden sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Vollständig entleerte Verpackungen können über Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.

Datum:

Unterschrift Betriebsleiter: